

# Unicoppo Extra



COPERTURE

**UNICOPPO**  
Extra



**Industrie**  
Cotto Possagno

## L'innovazione tecnologica si veste di grazia naturale.

**UNICOPPO**  
*Extra*

Il profilo ondulato di un paesaggio dolcemente modellato dal vento e dall'acqua ha ispirato i progettisti di Industrie Cotto Possagno nella creazione di Unicoppo Extra, il rivoluzionario sistema di copertura che reinventa la tradizionale tegola di Possagno, creando una forma

antichissima e nuova al tempo stesso. Prodotto con l'argilla pura e generosa di Possagno, in stabilimenti dalle tecnologie avanzatissime, nel rispetto più rigoroso dei parametri di qualità, biocompatibilità e resistenza che l'azienda esige per tutti i suoi prodotti. Unicoppo Extra ha rappresentato una grande innovazione nel mercato delle costruzioni ed è destinato a durare a lungo: come i fiumi, come le colline.

## Technological innovation combined with natural charm.

The wavy profile of a landscape kindly sculptured by wind and water has inspired Industrie Cotto Possagno designers to create Unicoppo Extra, the revolutionary roofing system that reinvents the traditional Possagno tile, by creating a shape that coming from the past is totally new now. The pure and generous clay from Possagno is the base material used at the production plants equipped with avant-garde technologies that strictly observe the quality, biocompatibility and sturdiness parameters the company demands in all its products. Unicoppo Extra represents a great innovation in the construction market and it has been conceived to last long, as long as rivers and hills.





# Tutte le espressioni di uno stile unico.

Unicoppo Extra è realizzato in varie linee in ragione degli utilizzi particolari e delle più raffinate esigenze estetiche: Linea Tradizione, Linea Plus, Linea Antica, Tipo a mano. Ognuno di questi modelli risponde alle esigenze di un mercato sempre più attento ed esperto, e garantisce la miglior soluzione sia dal punto di vista architettonico che funzionale. Il risultato conseguito è una gamma completa che evidenzia in ogni contesto i valori consolidati dell'artigianalità, della cura e della competenza.

# All the expressions of a unique style.

Unicoppo Extra is created in various lines that take into consideration the special uses and most refined aesthetic requirements: "Linea Tradizione", "Linea Plus", "Linea Antica" and the "hand made type". Each of these models responds to the demands of an increasingly attentive and expert market and guarantees the best result from both the architectural and functional points of view. The result achieved is a complete range that brings out the consolidated values of artisan craftsmanship, care and competence, in every context.

Unicoppo Extra	
Lunghezza Length	~490 mm
Larghezza Width	~280 mm
Peso Weight	~4,2 kg
Pezzi al m <sup>2</sup> * Pieces per m <sup>2</sup> *	~12,5
Passo trasversale Transversal pitch	~207 mm
Passo longitudinale Longitudinal pitch	~375 mm
* In funzione della sovrapposizione * Depending on the overlay	

LINEA TRADIZIONE			LINEA PLUS			LINEA ANTICA			TIPO A MANO	
<b>Unicoppo Extra Rosso</b>	<b>Unicoppo Extra Chiaro stonalizzato</b>	<b>Unicoppo Extra Ardesia*</b>	<b>Unicoppo Extra Doppia Stella Alpina*</b>	<b>Unicoppo Extra Antica Possagno</b>	<b>Unicoppo Extra d'Autore</b>	<b>Unicoppo Extra Francia</b>	<b>Unicoppo Extra Serenissima</b>	<b>Unicoppo Extra Vecchia Fornace</b>	<b>Unicoppo Extra Veneto Antico</b>	<b>Unicoppo Extra Selezione tipo "a mano"</b>
cod. RU01G	cod. CU01G	cod. IU01G	cod. DU01G	cod. PU01G	cod. TU01G	cod. FU01G	cod. EU01G	cod. VU01G	cod. AU01G	cod. SL01G

\* Il prodotto potrà evidenziare alcuni punti di "non uniformità" del colore in funzione delle sue caratteristiche tecnico-produttive.  
\* The product may have some points of "non-uniformity" in colour, as a result of its technical and productive features.

In caso di pendenza compresa tra il 30% e il 35% si richiede l'uso di una guaina impermeabilizzante traspirante. La particolare lavorazione dell'Unicoppo Extra anticato e plus rende ogni pezzo diverso dall'altro, per meglio riprodurre le sfumature ed i colori assunti con il tempo dai tetti. Per migliorare la resa cromatica del manto di copertura, in sede di posa in opera, si raccomanda il prelievo del prodotto da più bancali contemporaneamente. Data la natura del materiale, i colori dei campionari e del catalogo sono indicativi. Pesi e misure possono subire variazioni. Per la messa in opera del prodotto, vedere la scheda relativa. Prodotto conforme alle norme UNI EN 1304 - 1024 - 538 - 539/1 - 539/2 e successivi aggiornamenti e coperto da garanzia subordinata al rispetto delle norme UNI 8178 - 8627 - 9308/1 - 9460 - 10740 e successivi aggiornamenti. La fedeltà di colore, sfumature o tonalità del prodotto al campione scelto è la massima consentita dalle attuali tecnologie, fatte salve le normali variazioni causate dal passare del tempo.

In the event of gradients between 30% and 35%, the use of a waterproofing breathable membrane is required. The special processing of the antiqued and plus Unicoppo Extra makes every piece different, to improve reproduction of the shades and colours taken on with time by roofs. In order to improve the chromatic yield of the roof covering, it is recommended to use products from several different pallets simultaneously. Given the nature of the material, the colours of the samples and catalogue are indicative. Weights and measurements may vary. See the relative card for installation of the product. This product complies with UNI EN 1304 - 1024 - 538 - 539/1 - 539/2 norms and the successive updates and is covered by a guarantee, which is subordinate to respect of the UNI norms. UNI 8178 - 8627 - 9308/1 - 9460 - 10740 and the successive updates. The consistency of the colours, shades and tones of the product sample chosen is the best allowed by current technology, with the exception of normal variations caused by the passage of time.



In alto (on top): Unicoppo Extra Serenissima | In basso a sinistra (below left): Unicoppo Extra Rosso | In basso a destra (below right): Unicoppo Extra Antica Possagno

In alto (on top): Unicoppo Extra Ardesia | In basso (below): Unicoppo Extra Veneto Antico



In alto (on top): Unicoppo Extra Veneto Antico | In basso (below): Unicoppo Extra Chiaro stonalizzato


In alto (on top): Unicoppo Extra Vecchia Fornace | In basso (below): Unicoppo Extra Selezione

## Posa in opera Unicoppo Extra Laying




Si consiglia l'uso dei listelli per una posa veloce e ancorata.

It is advisable to use battens to install the tiles quickly and ensure they are anchored well.



### Sezione linea di colmo Rooftop section

### Sezione linea di gronda Gutter line section



In alto (on top): Unicoppo Extra Selezione

## Pezzi speciali Unicoppo Extra Special pieces



\* Da non utilizzare per camino con fumi caldi. | \* Not to be employed with hot fumes.

### Voci di capitolato

Fornitura di manto di copertura discontinuo in laterizio costituito da tegole caratterizzate da doppia onda sinuosa, stampate in cotto di lunghezza ~490 mm e di peso ~4,2 kg, in numero di ~12,5 pezzi al metro quadrato e comprendente i relativi pezzi speciali, quali colmi, finali, aeratori ecc., a completamento della copertura. Le tegole devono essere fornite della relativa garanzia e rispondere alle prescrizioni della normativa UNI EN 1304 "Tegole di laterizio e relativi accessori" e in generale essere conformi alle normative vigenti e loro eventuali successive modifiche, tipo tegole Unicoppo Extra Industrie Cotto Possagno S.p.A.


Per POSA IN OPERA e GARANZIA si fa riferimento al Catalogo Generale Coperture o al sito [www.cottopossagno.com](http://www.cottopossagno.com)

### Specification sheet

Supply of a discontinuous clay roof covering consisting of double-sinuuous-wave tiles, moulded in terracotta, length: ~490 mm, weight: ~4.2 kg; ~12.5 pieces/sq.m and also including related special pieces, such as ridge tiles, end tiles, aerators etc. to complete roofing. The tiles must be supplied together with the corresponding warranty and meet the requirements of UNI EN 1304 on "Clay roofing tiles and fittings" and, in general, they must comply with the regulations in force, such as Unicoppo Extra tile by Industrie Cotto Possagno S.p.A.

For INSTALLATION and WARRANTY refer to the General Catalogue or web site [www.cottopossagno.com](http://www.cottopossagno.com)

### Tabella delle pendenze per i manti di copertura in tegole laterizie Chart of slopes for clay roofing tiles



Le pendenze da adottare e le sovrapposizioni sono indicate nella tabella sopra riportata. Per quanto riguarda la forza del vento si fa riferimento alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici che suddivide il territorio nazionale in zone climatiche (Circ. n. 22631 del 24/05/82).

Slopes to be used and overlays are indicated in the table above. Concerning the strength of the wind, refer to the Ministry of Public Works circular that divides the national territory into climatic zones (Circular n. 22631 dated 24.05.82).



Prodotto conforme alle norme UNI EN 1304 - 1024 - 538 - 539/1 - 539/2 e successivi aggiornamenti, coperto da garanzia subordinata al rispetto delle norme UNI, in particolare delle UNI 8178 - 8627 - 9308/1 - 9460 - 10740 e successivi aggiornamenti. La fedeltà di colore, sfumature o tonalità del prodotto al campione scelto è la massima consentita dalle attuali tecnologie, fatte salve le normali variazioni causate dal passare del tempo.


Industrie Cotto Possagno S.p.A. si riserva di apportare modifiche e variazioni al presente catalogo in qualsiasi momento e senza preavviso. Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.

This product complies with UNI EN 1304 - 1024 - 538 - 539/1 - 539/2 norms and the successive updates and is covered by a guarantee, which is subordinate to respect of the UNI norms in particular UNI 8178 - 8627 - 9308 - 10740 and the successive updates. The fidelity of colour, shades and tones of the sample product chosen is the maximum level permitted by our current technology, with the exception of normal variations caused by the passage of time.

Industrie Cotto Possagno S.p.A. reserves the right to make modifications and variations to this catalogue at any time, with no advance notice. This catalogue supersedes and cancels all previous editions.



il tetto d'identità®



Il marchio delle grandi industrie del cotto.

INDUSTRIE COTTO POSSAGNO S.p.A.

Via Molinetto, 80 - 31054 Possagno (TV) - Italia - info@cottopossagno.com - export@cottopossagno.com - www.cottopossagno.com  
 Ufficio Commerciale: Tel. +39 0423 920.777 - Fax +39 0423 920.707 - Ufficio Tecnico: Tel. +39 0423 920.701 - Fax +39 0423 920.703  
 Cod. Fiscale, P. IVA e Reg. Imp. TV n. 03521030268 - R.E.A. TV n. 262004 - Cap. Soc. € 25.500.000,00 i.v.